

medw^ork®

SERVICE

Service-Information

SERVICE

■ Umrechnungstabelle _ Kanülen und Kathetermaße

Gauge (G)	ø außen	Inch
35	0,13 mm	0,005
34	0,18 mm	0,007
33	0,20 mm	0,008
32	0,23 mm	0,009
31	0,25 mm	0,010
30	0,30 mm	0,012
29	0,33 mm	0,013
28	0,36 mm	0,014
27	0,41 mm	0,016
26	0,46 mm	0,018
25	0,51 mm	0,020
	0,53 mm	0,021
24	0,56 mm	0,022
23	0,64 mm	0,025
22	0,71 mm	0,028
21	0,81 mm	0,032
20	0,89 mm	0,035
	0,97 mm	0,038
19	1,07 mm	0,042
18	1,27 mm	0,050
17	1,50 mm	0,059
16	1,65 mm	0,065
15	1,83 mm	0,072
14	2,11 mm	0,083
13	2,41 mm	0,095
12	2,77 mm	0,109
11	3,05 mm	0,120
10	3,40 mm	0,134
9	3,76 mm	0,148
8	4,19 mm	0,165
7	4,57 mm	0,180
6	5,16 mm	0,203

Charrière (CH) French (F)	ø außen	Inch
1	0,33 mm	0,013
2	0,67 mm	0,025
3	1,00 mm	0,039
4	1,33 mm	0,051
5	1,67 mm	0,065
6	2,00 mm	0,0787
7	2,33 mm	0,092
8	2,67 mm	0,105
9	3,00 mm	0,1181
10	3,33 mm	0,131
11	3,67 mm	0,144
12	4,00 mm	0,1575
13	4,33 mm	0,170
14	4,67 mm	0,184
15	5,00 mm	0,1968
16	5,33 mm	0,210
17	5,67 mm	0,223
18	6,00 mm	0,2362
19	6,33 mm	0,249
20	6,67 mm	0,263
21	7,00 mm	0,2756
22	7,33 mm	0,288
23	7,67 mm	0,302
24	8,00 mm	0,315
25	8,33 mm	0,328
26	8,67 mm	0,341
27	9,00 mm	0,3543
28	9,33 mm	0,367
29	9,67 mm	0,380
30	10,00 mm	0,3937
31	10,23 mm	0,407
32	10,67 mm	0,420
34	11,33 mm	0,446
36	12,00 mm	0,4724
38	12,67 mm	0,494
40	13,33 mm	0,5199
45	15,00 mm	0,5905

■ Umrechnungstabelle _ Arbeitskanal- und Zubehörmaße

Mindest-Arbeitskanal-Durchmesser	Max. Durchmesser für Zubehör
1,2 mm	3 French
1,6 mm	4 French
2,0 mm	5 French
2,3 mm	6 French
2,7 mm	7 French
3,0 mm	8 French
3,2 mm	8.5 French
3,3 mm	9 French
3,7 mm	10 French
4,0 mm	11 French
4,2 mm	11.5 French
4,3 mm	12 French
4,6 mm	13 French
5,0 mm	14 French
5,6 mm	15 French